

# SERIE VULCANO

## LFS 60 P



Caja fuerte ignifuga certificada según norma europea LFS 60 P EN15659. El incremento de temperatura dentro de la caja fuerte a los 60 minutos es inferior a 170°C.

Diseñada para proteger información en soporte papel ya que éste se descompone a partir de 177°C.

Ideal para guardar pertenencias valiosas en caso de fuego o robo.

### Características

Espesor de puerta: Mod. 32-E / 51-E / 75-E 96 mm.  
Mod. 120-E 117 mm.  
Mod. 140-E 96 mm.

Espesor de cuerpo: Mod. 32-E 51 mm.  
Mod. 51-E 52 mm.  
Mod. 75-E 69 mm.  
Mod. 120-E 82 mm.  
Mod. 140-E 70 mm.

- Interior relleno de cemento resistente al fuego

Bulones: Mod. 32-E / 51-E 2 x Ø15 mm.  
Mod. 75-E 3 x Ø25 mm.  
Mod. 120-E 6 x Ø25 mm.

Color: Gris (RAL 7035)

Cajón interior en modelos 120-E y 140-E

Orificios para anclajes: 1 a suelo

### Sistema de cierre

Teclado digital + maneta + cerradura puntos (mods. 75-E, 120-E y 140-E).

Teclado: digital + pomo en mods. 32E y 51E.


Código de usuario más código de emergencia longitud variable, de 4 a 6 dígitos

Alimentación: 4 pilas AAA (1,5V).

Alojadas en el exterior. Fáciles de cambiar (6LR61).



32-E



51-E  
abierta



Cajón interior  
en mod. 120-E

Mod.	Cod.		Al x An x F		L.	Cod. EAN 8421461	PVP €	
32-E	10510		315 x 445 x 425	1	38	21	105103	240,00
			212 x 341 x 296					
51-E	10511		510 x 445 x 425	1	51	41	105110	345,00
			407 x 341 x 296					
75-E	10512		790 x 485 x 450	1	109	64/8	105127	625,00
			607 x 346 x 301					
120-E	10513		1255 x 711 x 580	2	311	236/26	105134	995,00
			1034 x 546 x 418					
140-E	10516		1391 x 711 x 580	2	332	267	105165	1.195,00
			1170 x 546 x 418					