



# 100 MS plus SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



103 MS plus

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting.

Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores

## Mecánicas

Key & Mechanical combination  
Chave e combinação



Apertura con llave  
Key opening



Secreto  
Mechanical combination



Cierre con bulones  
Locking bolts

101 MS Plus 4 bulones / Bolts  
102 MS Plus 4 bulones / Bolts  
103 MS Plus 8 bulones / Bolts  
104 MS Plus 8 bulones / Bolts



Receptora  
Slot  
102 MSB Plus  
104 MSB Plus



10 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness



3 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente  
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall  
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



## 101 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	274	387	220	23	17	05419
Int.	268	381	169			



## 102 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	41	41	05420
Int.	318	429	304			



## 102 MSB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	41	41	05520
Int.	318	429	304			

111



## 103 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	414	522	350	48	63	05421
Int.	408	516	299			



## 104 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	05422
Int.	513	429	304			



## 104 MSB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	05522
Int.	513	429	304			