

100 MS SOBREPONER FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



Mecánicas Key & Mechanical combination Chave e combinação



Apertura con llave Key opening



Secreto Mechanical combination



Cierre con bulones Locking bolts

101 MS 102 MS

103 MS 104 MS

2 bulones / Bolts 2 bulones / Bolts 4 bulones / Bolts 4 bulones / Bolts



Chapa de acero Door Thickness



2 mm Chapa de acero Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



| | | | 101 | MS | | |
|------|------|--------|--------|------|--------|-------|
| | alta | ancho | | | litros | Ref. |
| | aito | ancino | 101100 | _ ĸy | 111105 | nei. |
| Ext. | 240 | 350 | 220 | 13 | 12 | 05453 |
| Int. | 235 | 345 | 150 | | | |



| 102 MS | | | | | | | |
|--------|------|-------|-------|----|--------|-------|--|
| | alto | ancho | fondo | kg | litros | Ref. | |
| Ext. | 290 | 370 | 350 | 18 | 29 | 05454 | |
| Int. | 285 | 365 | 280 | | | | |



| 103 MS | | | | | | | | |
|--------|------|-------|-------|----|--------|-------|--|--|
| | alto | ancho | fondo | kg | litros | Ref. | | |
| Ext. | 380 | 485 | 350 | 26 | 50 | 05455 | | |
| Int. | 375 | 480 | 280 | | | | | |



| 104 MS | | | | | | | |
|--------|------|-------|-------|----|--------|-------|--|
| | alto | ancho | fondo | kg | litros | Ref. | |
| Ext. | 485 | 380 | 350 | 26 | 50 | 05456 | |
| Int. | 480 | 375 | 280 | | | | |