

## RESIST

ESPESOR FRENTE

98  
mm.



LFS 60P,  
según Norma  
Europea EN15659



NEW



### FICHA TÉCNICA

Protección antitaladro:	-
Resistencia al fuego:	✓
Tipo de cerradura:	Llave
Llave de emergencia:	✓
Pantalla:	-
Códigos apertura:	2
Función máster:	✓
Nº combinaciones:	1 millón, de 4 a 6 dígitos
Retardo programable:	-
Bloqueo:	✓
Luz interna:	-
Código EAN13	<b>8425181</b> ★

- Mantiene una temperatura interior por debajo de los 170°C durante 1 hora.
- Las ref. 41260 y 41270 incluyen un cajón interior con llave.



RESIST  
Ref. 41240



APERTURA	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE
Referencia	41220	41240	41260	41270
Medida exterior (Al x An x F)	315x445x425 mm.	510x445x425 mm.	792x485x450 mm.	972x565x450 mm.
Medida interior (Al x An x F)	207x341x296 mm.	402x341x296 mm.	607x346x301 mm.	786x426x301 mm.
Peso	38 kg.	54 kg.	103 kg.	138 kg.
Volumen	21 L.	41 L.	64/8 L.	98/10 L.
Espesor (frente / cuerpo)	98 mm. / 52 mm.	98 mm. / 52 mm.	98 mm. / 52 mm.	98 mm. / 52 mm.
Bandeja	x	1	1	1
Nº bulones	2/ø14 mm.	2/ø14 mm.	3/ø24 mm.	5/ø24 mm.
Posición bulones				
Código EAN13	★ 734124	★ 734131	★ 734148	★ 734155
Medida Packaging (Al x An x F) mm.	335x470x480	520x475x450	820x530x510	990x580x520



Portapilas alojado en el exterior bajo el teclado.



Resistente al fuego. Certificado según norma europea EN15659.



Incluye bandeja extraíble en la parte superior.